

Zertifiziert nach DVGW Richtlinien

DVGW-Registriernummer bis 63 mm:
DW-8141BN0504, PAS 1075, Typ 1, Typ 2

DVGW-Registriernummer 75 bis 160 mm:
DW-8141BN0504

Dimensionstabelle und Druckbelastbarkeit nach DIN 8074/8075 | DIN EN 12201-2

SDR 17 S SF 1,25 SF 1,6 Material			Endloslänge auf Trommel maximal	SDR 11 S SF 1,25 SF 1,6 Material		
8 PN 10,0 PN 7,8 PE 100 RC				5 PN 16,0 PN 12,5 PE 100 RC		
d	s	kg/m		d	s	kg/m
25	1,8	0,137	5.000 m	20	2,0	0,121
32	2,0	0,187	3.000 m	25	2,3	0,171
40	2,4	0,295	2.400 m	32	2,9	0,272
50	3,0	0,453	1.500 m	40	3,7	0,430
63	3,8	0,721	850 m	50	4,6	0,666
75	4,5	1,020	650 m	63	5,8	1,050
90	5,4	1,460	450 m	75	6,8	1,470
110	6,6	2,170	250 m	90	8,2	2,120
125	7,4	2,760	250 m	110	10,0	3,140
140	8,3	3,460	Stange à 6/12 m	125	11,4	4,080
160	9,5	4,520	Stange à 6/12 m	140	12,7	5,080
				160	14,6	6,670

Farbe: blau RAL 5005
Lieferung erfolgt in Ringbunden 100 m, bis AD 125 mm
in Stangen 6 m und 12 m
oder als Endlosrohr auf Trommel, bis AD 125 mm



Sonderlängen auf Anfrage möglich